

Система кровельной гидроизоляции с использованием акриловых покрытий ACRON 60



ACRON 60 представляет собой твердое эластомерное акриловое покрытие, которое обеспечивает хорошую атмосферостойкость, ультрафиолетовое сопротивление и огнестойкость для защиты покрытий из пенополиуретана.

ACRON 60 базовое покрытие наносится обычным оборудованием для безвоздушного распыления, или кистью, валиком.

Преимущества


- ACRON 60 является однокомпонентным эластомерным акриловым покрытием.
- ACRON 60 обеспечивает стойкость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
- ACRON 60 обладает уникальным свойством эластомерного покрытия, которое способно равномерно покрывать профиль текстурированных основ.
- ACRON 60 обладает отличной адгезией к полиуретановой пене, бетону, кирпичной кладке, загрунтованному металлу, дереву и загрунтованному асфальту.



*Эффективно отражает
солнечные лучи, препятствует
нагреву крыши.*



*Кровля после нанесения
материала*



*Кровля ресторана
после обработки*

При использовании материала ACRON 60 Вы получите...

- Гарантию на гидроизоляционное покрытие 20 лет.
- Восстановление кровельного покрытия с полной герметизацией трещин, примыканий, коррозионных участков.
- Кровля не нагревается под воздействием солнечных лучей.
- Любое цветовое решение.
- Увеличение срока службы кровли до 100 лет.

Применение

- Гидроизоляция и охлаждение металлических крыш.
- Гидроизоляция стен, парапетов.
- Гидроизоляция наклонных крыш.
- Гидроизоляция бетонных кровель.
- Гидроизоляция деревянной кровли.
- Гидроизоляция фанерной кровли.
- Гидроизоляция ЭПДМ.

Нанесение

ACRON 60 наносится методом безвоздушного распыления.

ООО "ГК Дельта"
Санкт-Петербург, пл. Победы д.1
Тел: (812) 740-3857
Факс: (812) 740-3978 E-mail: info@gilsonit.ru
www.sealcoat.ru www.gilsonit.ru